



Red
Green
Blue
Silver

It

E' una macchina robusta, affidabile e di semplice utilizzo, con display alfanumerico. Automatica per le funzioni di recupero, riciclo, separazione olio, vuoto, scarico olio e carica gas, offre una gestione manuale dell'iniezione di olio e tracciante. E' dotata di diagnosi, e database aggiornabili tramite memory card proprietaria. Risponde ad esigenze di economicità, senza però rinunciare alla qualità.

En

This is a tough machine, reliable and easy to use, with alphanumerical display. Fully automated for functions of recovery, recycling, air purge, oil drainage and gas charging, it offers manual oil and tracer injection operations. It is complete with diagnosis and database. It offers the ideal response to the need for economy while making no compromise on quality.

Specifiche Tecniche

Technical Data

Banca dati integrata	integrated auto data base	√ / option.
Diagnosi impianto A/C	A/C plant diagnosis	option.
HP-LP, o solo HP, o solo LP	HP-LP ports, or only HP, or only LP	√
Recupero	Recovery	AUT
Separazione olio	Oil separator	AUT
Riciclaggio refrigerante	Refrigerant Recycling	AUT
Scarico olio	Oil draining	AUT
Vuoto	Vacuum	AUT
Test perdite impianto A/C	A/C plant leak test	AUT
Iniezione olio e tracciante	Oil & UV injection	MAN
Carica impianto	A/C plant filling	AUT
Flussaggio (pulizia interna impianto A/C)	Flushing (A/C plant cleaning)	-
Scarico automatico incondensabili	Automatic air purge	√
Valvola di sicurezza	Safety valve	√
Vacuometro elettronico	Electronic vacuum gauge	√
Blocco elettrovalvole integrato	Integrated solenoid valve manifold	√
Valvola di regolazione a pressione costante	Expansion valve	√
Tastiera con grande display 5 digit	Keyboard with big display 5 digit	-
Tastiera alfanumerica con display a 2 linee	Alphanumeric keyboard with 2 lines display	√
Tastiera alfanumerica con display a 4 linee	Alphanumeric keyboard with 4 lines display	-
Bilancia elettronica refrigerante	Refrigerant electronic scale	√
Bilancia elettroniche per olio	Oil electronic scales	-
Bilancia elettronica tracciante	Dye electronic scale	-
Manometri HP-LP 80 mm pulse free tarabili	80 mm HP-LP manometers pulse free with calibration	√
Manometro pressione bombola 50 mm	50 mm refrigerant container manometer	√
Contenitori olio con attacco rapido	Oil containers with quick coupler	√
Contenitori olio avvitabili	Oil containers with thread	-
Tubazioni lunga durata	Long life hoses	3000 mm
Pompa vuoto	Vacuum pump	100 L
Vuoto finale	Final pressure	0,05 bar
Velocità di recupero	Recovery power	300 g/min
Pressione nominale di esercizio	Nominal pressure	20 bar
Distillatore a doppia camera	Double chamber distiller	√
Doppio filtro combinato	Double filter	√
Capacità contenitore interno	Volume of the internal container	12,5 L
Stampante grafica con testi personaliz.	Graphic printer with settable text & print	option.
Telaio in acciaio verniciato a forno	Steel chassis	√
Pannelli in ABS ad alta resistenza	ABS panels high resistance	√
Finestra di ispezione olio pompa di vuoto	Window for oil pump inspection	√
Peso	Weight	80Kg
Dimensioni	Dimenions	1220 x 630 x 625
Potenza in watt	Power consumption in watt	770
Alimentazione	Main voltage	230 V 50/60 Hz