

V643.G3.EXTREME



Primatista in velocità!



Con la nuova tecnologia **G3 EXTREME** la lettura degli squilibri e il tempo totale di lancio e posizionamento della ruota sono ridotti al **tempo record di 5,5 secondi**.



EMS

Dispositivo per l'inserimento automatico della larghezza della ruota.

ALU-SE

Sistema elettronico per misura e applicazione guidata dei pesi adesivi.

IFS SYSTEM

Gruppo motore-flangia integrato per un perfetto centraggio.

- La flangia a campana è parte integrante dell'albero (1).
- La precisione di centraggio è elevata perché non risente delle tolleranze di accoppiamento.
- La molla (2) per il centraggio con cono interno (3) è già integrata e protetta dallo sporco.

3D.SCANNER

Basato su sensore SONAR, misura eccentricità di cerchio e pneumatico con precisione di 1 mm e deriva statica del pneumatico.

GUARDALO IN MOVIMENTO!



SMART LIFT

Sollevatore pneumatico integrato.

GUARDALO IN MOVIMENTO!



EASY-ALU

Basamento trapezoidale per un facile accesso su ruote molto larghe.

La nuova tecnologia G3 EXTREME introduce importanti novità:

- Controllo elettronico del motore (inverter).
- Utilizzo di motori trifase silenziosi e potenti.
- Estrema rapidità di avvio, frenata e posizionamento automatico della ruota.
- Posizionamento elettronico automatico APS2 rapido e preciso, gestibile da tastiera o da pedale.
- Freno elettromagnetico di stazionamento di serie.

La nuova tecnologia **G3 EXTREME** è utilizzabile sulla nuova versione di programma **VIDEOTRONIC.CE** che prevede una serie di miglioramenti tutti volti alla riduzione dei tempi di lavoro.



FASEP MADE IN ITALY

Qualcuno di cui ti puoi fidare.

FASEP 2000 s.r.l. Via Faentina, 96 - 50032 Ronta (Firenze) ITALY
info@fasep.it Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354

Per ogni ulteriore dettaglio potete visitare il nostro sito

www.fasep.it

